

BONDEX GLITZER-BASIS

- Der Glitzer Mix bestehend aus BONDEX GLITZER-BASIS und BONDEX GLITZER-EFFEKT dient zur dekorativen Gestaltung von unbehandelten Dekorations- und Gestaltungselementen, Möbelstücken und als dekorativer Anstrich auf Innenwänden
- Vielseitige Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten in Verbindung mit dem Bondex Glitzer-Effekt
- Leichte Verarbeitung

1. Allgemeine Beschreibung

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| 1.1 | Produktbezeichnung | BONDEX Glitzer-Basis |
| 1.2 | Hersteller | PPG Coatings Deutschland GmbH |
| 1.3 | Produktart | Wasserverdünnbare, dekorative Basis-Farbe auf Acrylat-Basis. |
| 1.4 | Anwendung | Innen. Für Dekorations- und Gestaltungselemente wie z.B. Bilder- und Objektrahmen, Holzbuchstaben, Schatullen, Holzdosens, Holzboxen, Steckelemente sowie dekorative Möbelstücke ohne mechanische Belastung. Zusätzlich geeignet als dekorativer Anstrich auf Innenwänden. |
| 1.5 | Produktwirkung | Dekorative Gestaltung |
| 1.6 | Farbton | <ul style="list-style-type: none"> • Glamour • Perle • Koralle • Cinderella • Einhorn • Morgentau • Eiskristall • Sandrose • Sternenstaub • Mustik |

Der Glitzer Mix Effekt bestehend aus BONDEX GLITZER-BASIS und BONDEX GLITZER-EFFEKT wird von der Untergrundbeschaffenheit und Untergrundstruktur mitbestimmt. Vor der Verwendung empfehlen wir immer einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

- | | | |
|-----|---------------------|---|
| 1.7 | Lieferform | Flüssig. |
| 1.8 | Verpackung | 0,5 Liter |
| 1.9 | Mischungsverhältnis | 100 ml BONDEX GLITZER-EFFEKT auf 500 ml BONDEX GLITZER-BASIS. |

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 2.1 | Inhaltsstoffe | Acrylatdispersion, organische und anorganische Pigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. |
|-----|---------------|---|

BONDEX GLITZER-BASIS

Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.2	Lösemittel	Wasser.
2.3	EU Grenzwert	(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
2.4	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.5	Verbrauch	ca. 80-90 ml/m ² / je Anstrich. 0,5 Liter reichen für ca. 6 m ² . Genauere Menge durch Probefläche ermitteln.
2.6	Trocknungszeit	Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde und überstreichbar nach ca. 6 Stunden (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert.
2.7	Glanzgrad	Matt
2.8	Giscode	BSW20
2.9	Verdünnung	Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig.
2.10	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden ca. 1 Jahre haltbar. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

3. Untergrund

3.1	Untergrundart	Dekorationselemente aus Holz. Auch als dekorativer Anstrich auf allen glatten sowie strukturierten Innenwänden wie z. B. Strukturputze, Glasfasergewebe, Raufaser, Gipskartonplatten etc. einsetzbar.
3.2	Untergrund-Beschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
3.3	Vorbehandlung	Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel, z.B. Nitro-Verdünnung reinigen. Schmutz, Fett, Wachs, Schimmel und lose Anstrichteile entfernen. Ausharungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Rohe Holzflächen vor dem Schleifen mit warmem Wasser (Schwamm) anfeuchten und trocknen lassen. Danach mit feinem Schleifpapier ggf. die Holzfasern glatt schleifen. Schleifstaub entfernen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung. Nicht auf gebleichtem Holz mit Oxalsäure verwenden. Vorhandene tragfähige Altanstriche reinigen und grundlich matt schleifen.
3.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %

4. Verarbeitung

4.1	Auftragsverfahren	Pinsel und Rolle.
4.2	Verarbeitungshinweise	Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch

BONDEX GLITZER-BASIS

Holzinhaltstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung nicht vermieden werden.

Rühren Sie 100 ml BONDEX GLITZER-EFFEKT in 500 ml BONDEX GLITZER-BASIS. Vor und während des Gebrauchs stets gut aufrühren, damit sich der BONDEX GLITZER-EFFEKT nicht am Gebindeboden absetzt. Verarbeiten Sie die fertig angemischte Farbe unmittelbar nach der Mischung, spätestens jedoch nach 14 Tagen.

4.3 Anwendung

Holz: Auf rohem bzw. unbehandeltem Holz. Auf inhaltsstoffreichen Hölzern (Eiche, Framire, Red Cedar, Hemlock etc.) kann es zu Verfärbungen der Effektschichtung kommen. Hier ist ein zweimaliger Anstrich mit BONDEX ISOLIER-UND ALLGRUND auszuführen.

Beschichtetes Holz: Ein Anstrich mit BONDEX ISOLIER-UND ALLGRUND.

Je nach gewünschtem Oberflächeneffekt, 1 - 2 x mit BONDEX GLITZER-BASIS unter Zugabe von BONDEX GLITZER-EFFEKT streichen oder rollen. Das Farbergebnis hängt von den verwendeten Werkzeugen (Pinsel, Rolle), der verwendeten Menge des Produkts, von der Beschaffenheit und Vorbehandlung des Untergrundes ab,

Innenwände: Poröse, sandende, saugende Putze, Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten grundieren mit einem wasserverdünnbaren Tiefgrund. Tragfähige, schwach saugende Altanstriche können direkt überarbeitet werden. Je nach gewünschtem Oberflächeneffekt, 1 - 2 x mit BONDEX GLITZER-BASIS unter Zugabe von BONDEX GLITZER-EFFEKT streichen oder rollen. Beginnen Sie am Fenster und arbeiten Sie mit dem Lichteinfall. Tragen Sie das Produkt zuerst an Ecken und Kanten auf. Streichen Sie anschließend mit der Farbrolle 2-3 Bahnen und verteilen Sie die Farbe gleichmäßig im Kreuzgang. Abschließend die Fläche noch einmal mit leichtem Druck, in eine Richtung abrollen. Zusammenhängende Flächen müssen „nass in nass“ ohne Unterbrechung beschichten, um sichtbare Ansätze zu vermeiden.

Nicht geeignet für die Beschichtung von mechanisch belasteten Flächen wie z.B. Fenstern, Türen, Möbeln, Arbeitsflächen, Fluren, Treppenhäuser etc. Speziell bei dunklen Farbtönen kann eine Beanspruchung der Beschichtungsoberfläche zu hellen Streifen führen (Schreibeffekt). Dies ist eine normale Produktcharakteristik und stellt keinen Produktmangel dar. Für eine Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit, Kratz- und Fleckenbeständigkeit empfehlen wir einen zusätzlichen Überzug mit BONDEX Holzlack (leichte Farbton- sowie Effektveränderungen sind hierdurch möglich). Vor der Verwendung empfehlen wir immer einen Probeanstrich für den gewählten Anstrichaufbau. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

4.4 Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

BONDEX GLITZER-BASIS

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ **+49 (0) 234 / 869 492** / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ **+49 (0) 30 / 30 686 700**

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ **+49 (0) 234 / 869 492**

6. Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

ADR/RID: Kein Gefahrgut / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

7. Allgemeine Hinweise

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Glitzer-Basis seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Glitzer-Basis für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.