

## BONDEX ANTIKWACHS FLÜSSIG

- Verleiht rohen, gebeizten, gewachsten und geölten Holzoberflächen im Innenbereich einen antik anmutenden Charakter.
- Hohe Konzentration von Carnaubawachs.
- Gute Auffrischung für bereits geöltes und gewachtes Holz.

---

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX ANTIKWACHS FLÜSSIG
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Lösemittelhaltiges Holzwachs auf Basis pflanzlicher Rohstoffe.
1.4	Anwendung	Innen. Zur Veredelung und Pflege offenerporiger Hölzer (Möbel). Nicht geeignet für Fußboden und strapazierte Flächen!
1.5	Produktwirkung	Die natürlichen Holzwachse mit hohem Anteil an Carnaubawachs dringen tief in das Holz ein und halten es elastisch und vermindern das Austrocknen. Gute Auffrischung für bereits gewachstes und geöltes Holz.
1.6	Farbton	Farblos.  Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.
1.7	Lieferform	Flüssig. Streichfähig eingestellt.
1.8	Verpackung	500 ml

---

### 2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Inhaltsstoffe	Leinöl, Safloröl, Quellton, Carnaubawachs, Bienenwachs, Isoparaffine, Co/Zr/Zn-Trockenstoffe.
2.2	Lösemittel	Terpentinbasis.
2.3	VOC-Gehalt	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 680 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. Kategorie F/ f ab 2010.
2.4	Geruch	Arttypisch nach pflanzlichen Ölen. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.5	Verbrauch	35 - 50 ml/m <sup>2</sup> ./ je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. 1 Liter reicht für bis zu 13 m <sup>2</sup> . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.
2.6	Trocknungszeit	Staubtrocken nach 12-24 Stunden und überstreichbar nach ca. 24 Stunden (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen. Bei Holzoberflächenbehandlungen mit Naturtrend Produkten können keine definitiven Trockenzeiten angegeben werden. Begriffe wie „staubtrocken“ oder „schleifbar“ sind nicht von konventionellen Lacksystemen übertragbar.
2.7	Verdünnung	Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig.

## BONDEX ANTIKWACHS FLÜSSIG

2.8	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden mindestens 5 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.
<hr/>		
<b>3.</b>	<b>Untergrund</b>	
3.1	Untergrundart	Hölzer (Möbeloberflächen)
3.2	Untergrund-Beschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
3.3	Vorbehandlung	Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern.
3.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %
<hr/>		
<b>4.</b>	<b>Verarbeitung</b>	
4.1	Auftragsverfahren	Mit einem Pinsel oder Lappen.
4.2	Verarbeitungs-Hinweise	Vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Anstrichen bis zur Fasersättigung ölen. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit dem Produkt nicht vermieden werden.
4.3	Erstbeschichtung	Mit einem Flusen freien Lappen oder kurzhaarigen Pinsel in Kreisbewegung Richtung der Holzfasern aufbringen. Überschüssiges Material mit einem sauberen Lappen in Holzmaserrichtung abnehmen.
4.4	Renovierungs-Beschichtung	Bei Bedarf, wird eine 1 - 2-malige Nachpflege mit BONDEX ANTIKWACHS FLÜSSIG empfohlen.  <b>Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.</b>
4.5	Reinigung der Werkzeuge	Verdünnung auf Terpentebasis.
<hr/>		
<b>5.</b>	<b>Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise</b>	
		Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter <a href="http://www.bondex.de">www.bondex.de</a> abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen Freisetzung in die Umwelt vermeiden Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

## BONDEX ANTIKWACHS FLÜSSIG

**Bondex-Service-Center:**

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet [www.bondex.de](http://www.bondex.de):

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

**Giftnotruf Berlin:** ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

---

### 6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

---

### 7. Allgemeine-Hinweise

Produkt-Code: Ö 60.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX ANTIKWACHS FLÜSSIG seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX ANTIKWACHS FLÜSSIG für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.